

Kovové sloupky s háčky jsou určeny k oplocení ovocných sadů, lesních školek a obor, silnic a dálnic, a všude tam, kde je potřeba zajistit ekonomicky výhodné oplocení jakéhokoliv pozemku. Vhodným pletivem pro tyto sloupky je např. pletivo lesnické či ovčí.


Sloupky o rozměrech 50x30x2200 (1600) mm jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm, s povrchovou úpravou.

Natírání nebo další úprava povrchu není nutná.

**Do půdy se instalují bez betonování,
pouhým zatlačení!**



Standardní výška sloupku: 2200 a 1600 mm*



Standardní řadové sloupky

Tvoří základ konstrukce oplocení. Instalují se od sebe ve vzdálenosti cca 2,5 - 3 m, a to ve svislé poloze.

K upevnění pletiva na sloupky slouží háčky, které jsou od sebe vzdáleny 10 cm.

Oplocenkové sloupky jsou vyrobeny z ocelového plechu DX51D s povrchovou úpravou Magnelis® (zinek 93,5%, hliník 3,5%, hořčík 3%).

Standardní řadový sloupek

* jiné výšky sloupků pouze na objednávku s delší dodací lhůtou

Výška řadového sloupku	Počet háčků*	Počet otvorů**
2200 mm	17 ks	dle požadavku
1600 mm	11 ks	dle požadavku

* Standardní počet háčků. Jiný počet dle dohody.

** Běžné provedení bez otvorů. Otvory za příplatek dle požadavku.